


・  は、新設建具示す。

符 号	使用場所	(4階)LL教室	(4階)LL教室	(1階)スチーム教室	
形 状					
種 別	銅製軽量引違い戸 (カバー工法)	片開きフラッシュ戸	スライディングウォール(ガラスフル充填材 遮音タイプ)		
数量・見込	1 ・ 40	1 ・ 36	1 ・ 69		
材 料 仕 上	焼付塗装	ホリ合板 (小口 白木 t4.0)	ホワイトボード鋼板 t0.6 (下張りGB-R t12.5)		
硝 子	学校用FT t4.0 (550×600)				
金 物	引き戸用ツカ、堀込引戸、三角ストッパー、etc 標準金物	レバーハンドル錠、サムターン、丁番、ドアローザー戸当り、etc 標準金物	標準金物		
備 考		扉のみ入替			

◇仕様表		(小松ウオール L S ドア 引き違い戸) 同等品以上
項 目	部 材	材 料 (板厚mm)
枠	ドア枠	亜鉛めっき鋼板 1.6mm <焼付塗装仕上>
	下レール	ステンレス 1.2mm <ヘアライン仕上>
扉	パネル表面材	亜鉛めっき鋼板 0.6mm <焼付塗装仕上>
	芯 材	ペーパーコア
	フロントゴム	ポリ塩化ビニル<ブラック色>
	引戸ストッパー	樹脂<グレー>
金物	ロック	美和 SL-99V/ゴール S1704
	振込引手	ステンレス
切窓 ガラリ	切窓・ガラリ	アルミ押出型材 <焼付塗装仕上>
	ガラス押え	ポリ塩化ビニル 対応ガラス厚3〜6mm<グレー色>

